

Le immagini dell'insicurezza

Rimanere attaccati a un filo... Riuscirci!!!

Trento, 29 Giu - Prima e dopo l'utilizzo dei dispositivi di protezione anticaduta è fondamentale eseguire il controllo di tutti gli elementi (imbracatura, cordino di sicurezza, moschettoni, dispositivi retrattili, ecc.) per valutarne lo stato di conservazione e la funzionalità.

Dal corretto controllo ? oltre che da un utilizzo effettuato in maniera conforme a quanto previsto dal produttore e dalla normativa ? deriva la garanzia di sicurezza dell'operatore.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Arrivare in cantiere e scoprire che il moschettone che un lavoratore dovrebbe utilizzare risulta inadatto, con il sistema di chiusura danneggiato ed uno stato di conservazione a dir poco inaccettabile, fa capire come il famoso e previsto addestramento all'utilizzo dei d.p.i. di terza categoria, ancora una volta è rimasto sulla carta.





Pensiamo a cosa potrebbe succedere durante l'utilizzo di un moschettone con la ghiera bloccata che non permette la sua corretta chiusura.

Infine rammentiamo alcune buone norme relative ai moschettoni:

- evitare di fare entrare in contatto il moschettone con sostanze corrosive;

- pulire solo con acqua ed asciugare con un panno;
- sottoporre a verifica almeno una volta l'anno;
- e' assolutamente vietato apporre modifiche o utilizzare il moschettone per usi non previsti;
- in caso di caduta o di danneggiamento sostituire immediatamente il moschettone.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it