PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3276 di venerdì 14 marzo 2014

Le immagini dell'insicurezza

Il dinamico "lavavetri".

Bolzano, 14 Mar - Continuando con la carrellata di attività legate alle attrezzature di lavoro, le immagini di oggi ci mostrano una procedura di lavoro tanto pericolosa, quanto usuale.

Per eseguire il **lavaggio di una piccola tettoia in vetro**, gli operatori hanno scelto di utilizzare ? quale punto di trasporto in quota dell'addetto al lavaggio ? il classico " muletto".

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD005] ?#>





Un bancale (pallet) posizionato sulle forche diventa il piano di lavoro e l'operaio, ad una quota di circa tre metri, si allunga per eseguire la lavorazione.

Basterebbe un sobbalzo del mezzo, una scorretta manovra, un cedimento meccanico (ipotesi remota, ma possibile), uno scivolamento dell'operatore dal bancale, un capogiro e l'infortunio diventerebbe una "tragica realtà".

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it