

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4039 di martedì 27 giugno 2017

Lista di controllo: eczema da cemento

Una check list per verificare che i lavori con cemento, calcestruzzo e additivi vari non mettano in pericolo la salute dei lavoratori.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB010] ?#>

Pubblichiamo un estratto del documento di SUVA: Lista di controllo Eczema da cemento

LISTA DI CONTROLLO: ECZEMA DA CEMENTO

Potete affermare che nella vostra azienda i lavori con cemento, calcestruzzo e additivi vari non mettono in pericolo la salute dei lavoratori?

Nell'edilizia gli eczemi da cemento sono una delle malattie cutanee più comuni e sono dovuti al contatto frequente con il cemento. Molto dolorose sono le lesioni che si formano in profondità sulla pelle e le infezioni che ne derivano, con notevole pregiudizio per la qualità della vita. Spesso, il lavoratore è costretto a cambiare professione.

Le malattie cutanee da contatto con il cemento si manifestano soprattutto svolgendo le seguenti attività:

- contatto con cemento umido (muratori, piastrellisti)
- proiezione di calcestruzzo nei lavori sotterranei
- fabbricazione di prodotti in cemento
- costruzione di sottofondi per pavimenti

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste situazioni di pericolo.

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.

Se rispondete a una domanda con «no» o «in parte», occorre adottare una contromisura che poi annoterete sul retro.

Prodotti utilizzati

1 Siete in possesso di documentazione che indichi chiaramente le caratteristiche dei prodotti utilizzati, i pericoli legati al loro utilizzo e le misure di protezione da osservare (schede di sicurezza, raccomandazioni del fornitore)?

I prodotti più pericolosi sono, tra gli altri, il cemento in sacchi, il calcestruzzo preconfezionato, il calcestruzzo spruzzato, i cementi con componenti speciali come le malte speciali a base di resine epossidiche. Questi prodotti possono provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

?sì

?in parte

?no

2 Avete informato tutti i lavoratori, per esempio, dell'eventuale pericolo di causticazione per la pelle e delle misure che è necessario adottare per proteggersi?

?sì

?no

3 Tutti i contenitori (ad es. sacchi) sono provvisti di etichette?

?sì

?in parte

?no

4 Avete valutato la possibilità di sostituire le sostanze pericolose e irritanti con altre meno aggressive? Ad esempio, si potrebbero sostituire gli acceleranti contenenti alcali con altri meno pericolosi.

?sì

?in parte

?no

Infrastrutture e organizzazione

5 Nella vostra azienda i lavoratori hanno la possibilità di cambiarsi gli abiti al termine del lavoro?

?sì

?in parte

?no

6 Esistono dei locali adeguati dotati di lavandini con acqua calda dove i lavoratori possono lavarsi viso, braccia e mani?

?sì

?in parte

?no

7 Se possibile, si ricorre a misure di tipo tecnico per impedire il contatto con il cemento?

Ad es.: spianare il cemento meccanicamente.

?sì

?no

8 Quando si esegue la proiezione del calcestruzzo si ricorre alla tecnica più adatta a proteggere i lavoratori (macchina gunitatrice, sistema ad umido)?

?sì

?in parte

?no

9 Le attrezzature e le installazioni (ad es. pompa di betonaggio) vengono controllati e puliti dopo l'uso?

?sì

?no

10 Sui grandi cantieri esiste un piano di protezione della pelle comprensibile a tutti che preveda l'uso di detergenti e creme per la cura e la protezione della pelle?

?sì

?no

Misure di protezione individuale

11 Le persone che manipolano cemento, malta o calcestruzzo hanno a disposizione **guanti** con

rivestimento in materiale sintetico?

?sì

?in parte

?no

12 Avete a disposizione **creme protettive** da applicare sulle parti esposte del corpo prima di iniziare il lavoro?

?sì

?in parte

?no

13 Disponete di **saponi** per la pulizia accurata delle mani che non siano aggressivi (evitare i saponi con microgranuli)? (Fig. 7)

?sì

?in parte

?no

14 Disponete di una **crema per la cura della pelle** da applicare dopo il lavoro?

?sì

?in parte

?no

15 I lavandini sono equipaggiati con i prodotti indicati nelle domande 13, 14 e 15? La loro manutenzione è garantita periodicamente da personale preposto a questa funzione?

Interventi da eseguire:

? rifornire i dosatori di sapone e crema

? pulire almeno una volta al giorno la vasca di lavaggio

? rifornire i dispenser di carta e rotoli

?sì

?in parte

?no

16 Chi lavora in ginocchio dispone di uno stuoino di protezione che serva anche a far defluire l'acqua (ad es. quando si realizzano sottofondi per pavimenti)?

?sì

?in parte

?no

Formazione e comportamento

17 I dipendenti (soprattutto i nuovi assunti) sono sufficientemente istruiti sui pericoli cui è esposta la pelle e alle misure di protezione da adottare?

?sì

?in parte

?no

18 I superiori controllano il rispetto e l'attuazione delle norme in materia di igiene e protezione della pelle?

?sì

?in parte

?no


[SUVA - Lista di controllo: Eczema da cemento \(PDF\)](#)

Leggi anche:

[Difendere la pelle: la corretta pulizia e i prodotti di protezione](#)

[Le misure di prevenzione per la protezione della pelle](#)

[Dispositivi per la protezione individuale dall'esposizione cutanea](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it