PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 392 di martedì 04 settembre 2001

Manutenzione, pulizia e norme di sicurezza

L'ennesimo infortunio mortale sul lavoro induce alcune riflessioni sulle corrette procedure da seguire e sull'uso dei dispositivi di sicurezza.

Un infortunio mortale durante una operazione di pulizia all'interno di una impastatrice di cemento. E' accaduto in una fabbrica di manufatti a Rovato, in provincia di Brescia.
Le cause esatte sono ancora da accertare ma la dinamica è chiara: l'operaio è entrato all'interno della macchina per effettuare gli usuali lavori giornalieri di pulizia dei meccanismi di impasto quando gli ingranaggi si sono rimessi in movimento uccidendo l'uomo.

Molte sono le ipotesi delle cause di riaccensione della macchina: la più inquietante è la possibilità che l'impastatrice sia stata rimessa in movimento da un collega ignaro della presenza dell'operaio all'interno.

Qui inizia la nostra riflessione sulle corrette procedure da seguire e sull'uso dei dispositivi di sicurezza durante le operazioni di manutenzione e pulizia.

Innanzitutto, tutte le macchine devono essere dotate di un dispositivo di blocco, elettrico o meccanico, che impedisca il riavvio accidentale: solitamente si tratta di un interruttore che toglie tensione.
Quando la macchina è in manutenzione questo interruttore deve essere bloccato in posizione aperta con un sigillo o con un lucchetto in modo da evitare qualsiasi manovra inopportuna. Inoltre, è sempre necessario apporre un cartello di manutenzione in corso per rendere evidente a tutti la possibile situazione di rischio.

---

www.puntosicuro.it