

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 3 - numero 412 di martedì 02 ottobre 2001**

### **Quiz del giorno 02/10/01**

*L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.*

Nel numero 411 del quotidiano abbiamo presentato il seguente quiz relativo alla SICUREZZA SUL LAVORO.

Come deve essere posizionato il monitor della postazione di lavoro di un videoterminista? (Individua la/e risposta/e corretta/e)

- 1) Il centro dello schermo deve essere allineato con l'orizzontale passante per gli occhi dell'operatore
- 2) Il monitor deve essere sistemato almeno a 30 cm dall'operatore
- 3) Il monitor deve essere di fronte all'operatore a circa 50-70 cm

La risposta esatta è la numero 3.

Come indicato al punto 4-b) delle Linee Guida per l'uso del videoterminale del 2 ottobre 2000, contemplate dal decreto legislativo 626/94, l'operatore dovrà "posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm".

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA IN CASA.

Quale delle seguenti operazioni è necessario compiere per sostituire, in condizioni di sicurezza, la lampadina guasta di un portalampada?

- 1) Azionare l'interruttore generale
- 2) Azionare l'interruttore del portalampada
- 3) Estrarre la spina dalla presa di corrente