

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 3 - numero 413 di mercoledì 03 ottobre 2001**

### **Quiz del giorno 03/10/01**

*L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.*

Nel numero 412 del quotidiano abbiamo presentato il seguente quiz riguardante la sicurezza in casa.

Quale delle seguenti operazioni è necessario compiere per sostituire, in condizioni di sicurezza, la lampadina guasta di un portalampada ?

- 1) Azionare l'interruttore generale
- 2) Azionare l'interruttore del portalampada
- 3) Estrarre la spina dalla presa di corrente

La risposta esatta è la numero 3.

Per sostituire in sicurezza una lampadina guasta è necessario estrarre la spina dalla presa di corrente.

Se ci si limita ad azionare l'interruttore del portalampada, il circuito si interrompe ma il portalampada potrebbe rimanere in tensione, quindi l'operatore sarebbe esposto al rischio di contatti diretti.

Sarà, invece, necessario azionare l'interruttore generale del circuito elettrico, per la sostituzione della lampadina del frigo o nel caso di apparecchiature non dotate di spina, quali i lampadari a soffitto.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA SUL LAVORO.

In quale/i dei seguenti casi, utilizzando un carrello elevatore, l'operatore non è adeguatamente tutelato in caso di ribaltamento?

- 1) Se utilizza un carrello concepito in modo da escludere qualsiasi ribaltamento
- 2) Se utilizza un carrello in condizioni "anormali, ma prevedibili"
- 3) Se utilizza un carrello munito di una struttura che lo trattiene sul posto di guida

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**