

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 3 - numero 352 di martedì 05 giugno 2001**

### **Quiz del giorno 05/06/01**

*L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.*

Nel numero di ieri del nostro quotidiano abbiamo presentato il seguente quesito.

Una scala portatile ad elemento unico, con una lunghezza superiore a 8 metri, di quale dei seguenti dispositivi deve essere munita per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente? (Individua la/le risposta/e esatta/e)

- 1) Tiranti antiflessione sufficientemente resistenti
- 2) Rompi tratta
- 3) Gabbia metallica di protezione

La risposta esatta è la numero 2.

Quando si utilizzano scale portatili ad elemento unico con una lunghezza superiore a 8 metri è necessario montare il rompi tratta per ridurre la freccia di inflessione. Il rompi tratta, infatti, è in grado di conferire stabilità alla scala, appoggiandosi alla verticale e impedendo eventuali inflessioni dovute alla particolare lunghezza.

La gabbia metallica di protezione a partire da 2,5 metri da terra è, invece, un dispositivo necessario per le scale fisse di lunghezza superiore a 5 metri.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.

Cosa si intende per "entità dei lavori" di un cantiere in cui si eseguono lavori edili o di ingegneria civile? (Individua la risposta corretta)

- 1) La durata dei lavori
- 2) La quantità di manodopera in termini di giornate lavorative necessaria ad eseguire i lavori
- 3) Il numero di lavoratori necessari ad eseguire i lavori