PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 325 di giovedì 26 aprile 2001

Quiz del giorno 26/04/01

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 324 del nostro quotidiano abbiamo presentato il seguente quesito.
In quali casi è possibile rimuovere le protezioni antinfortunistiche da una macchina? (Individua la/le risposta/e corretta/e)
1) Dopo aver tolto la tensione di alimentazione
2) Ogni volta che i lavori di manutenzione lo richiedono
3) Se la macchina è ferma
La risposta esatta è la numero 1.
Quando i lavori di riparazione o manutenzione richiedono la rimozione delle protezioni antinfortunistiche è necessario assicurarsi che la macchina non sia in movimento e sia stata tolta la tensione di alimentazione azionando l'interruttore generale della macchina.
Il fermo macchina dovrà, poi, essere assicurato mediante appositi dispositivi, che ne impediscano il riavvio accidentale, e dovrà essere segnalato con un apposito cartello applicato all'interruttore di alimentazione.
Se particolari esigenze tecniche richiedono interventi di manutenzione con organi in movimento, si dovranno utilizzare particolari cautele e mezzi idonei. Si dovrà, infatti, richiedere l'intervento di tecnici specializzati e rispettare quanto indicato nel manuale d'uso.

Il quiz di oggi riguarda la sicurezza nell'uso dei CARRELLI ELEVATORI.
Se necessario, dove devono essere effettuate le prove di movimento di un carrello? (Individua la/le risposta/e corretta/e)
1) In appositi circuiti esterni
2) In apposite officine autorizzate
3) In zone senza rischi

---

www.puntosicuro.it