PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 675 di lunedì 02 dicembre 2002

Quiz di PuntoSicuro del 02/12/02

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 670 di PuntoSicuro abbiamo presentato il seguente quesito.

In base alla normativa vigente quale/i delle seguenti soluzioni costituisce un corretto intervento per limitare i rischi all'operatore in caso di ribaltamento di un carrello elevatore?
1) Installare una cabina chiusa per il conducente
2) Installare un tettuccio e le cinture di sicurezza
3) Installare un dispositivo che eviti la messa in moto non autorizzata

La risposta esatta è la numero 1.
Uno dei suggerimenti forniti dall'allegato XV del D. Lgs 626/94, poi modificato dal D. Lgs. n. 359/99, per l'adeguamento dei carrelli elevatori ai requisiti di sicurezza previsti, consiste nell'installazione di una cabina per il conducente.
L'adozione di cinture di sicurezza, che trattengano il lavoratore sul sedile del posto di guida, deve infatti essere accompagnata dalla presenza di una struttura che protegga l'operatore in caso di rovesciamento del mezzo.
La semplice presenza di un tettuccio non sarebbe affatto in grado di fornire questo tipo di protezione, ma si limiterebbe ad essere una protezione contro la caduta di oggetti.
E' importante sottolineare inoltre che, per un'adeguata tutela dei lavoratori, una volta installate le cinture di sicurezza e imposto il relativo obbligo di utilizzo, è necessario informare opportunamente gli addetti e verificare che esso sia costantemente rispettato.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.
In base alle disposizioni che entreranno in vigore dal 01/01/2003 a quali dei seguenti obblighi dovranno adeguarsi i datori di lavoro che effettuano lavorazioni comportanti esposizione a polveri di legno duro? (Individuare la/e risposta/e corretta/e)
1) ridurre l'esposizione dei lavoratori al valore più basso tecnicamente possibile
2) assicurare un valore limite di esposizione pari a 5 mg/m^3
3) assicurare un'esposizione professionale non superiore a 2 mg/m^3

---

www.puntosicuro.it