

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 735 di lunedì 10 marzo 2003

Quiz di PuntoSicuro del 10/03/03

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Il quiz di oggi riguarda l'INCENDIO.

Quale dei seguenti gas, prodotti dalla combustione di un incendio, è considerato a bassa tossicità?

- 1) fosfogene
- 2) anidride carbonica
- 3) monossido di carbonio

Presentiamo ora la risposta del quesito proposto nel numero 730 del nostro quotidiano.

Se un veicolo cisterna presenta anteriormente e posteriormente il cartello in figura significa che:

- 1) la cisterna contiene materiale esplosivo
- 2) la cisterna contiene un liquido altamente corrosivo
- 3) la cisterna contiene un liquido infiammabile

RISPOSTA

La risposta esatta è la numero 3.

In base alle disposizioni ADR (la normativa che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada), tutti i veicoli cisterna, le cisterne fisse ed i contenitori che trasportano sostanze pericolose devono presentare pannelli rettangolari di colore arancione e riportanti due gruppi di cifre che identificano rispettivamente la pericolosità e le caratteristiche della materia trasportata.

Le cifre del numero contenuto nella parte superiore del pannello, detto "numero Kemler", identificano rispettivamente il pericolo primario e gli eventuali pericoli secondari, mentre il gruppo di 4 cifre contenuto nella parte inferiore, detto "numero ONU", identifica la materia pericolosa trasportata in base al codice assegnato dall'ONU.

I pannelli applicati al veicolo devono essere almeno due, posti uno anteriormente e l'altro posteriormente al veicolo; devono essere indelebili e costruiti in materiali che li rendano leggibili dopo un incendio della durata di 15 minuti.

Il pannello rappresentato come esempio in figura accompagna le cisterne che contengono un liquido infiammabile (cifra 3) senza rischi accessori (cifra 0), identificato come gasolio (cifre 1202).

E' importante ricordare come una tempestiva comunicazione ai soccorsi in caso di incidente dei numeri riportati sul pannello, consente di stabilire rapidamente e con certezza le corrette modalità di intervento.