

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 665 di lunedì 18 novembre 2002

Quiz di PuntoSicuro del 18/11/02

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 660 di PuntoSicuro abbiamo presentato il seguente quesito.

In un cantiere edile per la realizzazione del piano di calpestio di un ponteggio non possono essere utilizzate tavole aventi:
(individuare la/e risposta/e corretta/e)

- 1) 3 cm di spessore e 40 cm di larghezza
- 2) 4 cm di spessore e 30 cm di larghezza
- 3) 5 cm di spessore e 20 cm di larghezza

In un cantiere edile per la realizzazione del piano di calpestio di un ponteggio NON possono essere utilizzate tavole aventi 3 cm di spessore e 40 cm di larghezza (risposta n.1).

In base all'art.23 del D.P.R. 164/56 le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle e impalcati di servizio devono essere adeguate al carico da sopportare e in ogni caso dovranno avere spessore e larghezza non inferiori rispettivamente a 4 cm e a 20 cm.

Potranno, quindi, essere utilizzate per la formazione di un piano di calpestio sicuro sia tavole con 4 cm di spessore e 30 cm di larghezza, sia tavole con 5 cm di spessore e 20 cm di larghezza.

Per garantire la sicurezza agli operatori di cantiere, le tavole utilizzate dovranno anche poggiare sempre su 4 traversi, non presentare parti a sbalzo ed essere sempre ben accostate tra loro e all'opera in costruzione.

E' consentito un distacco dalla muratura, non superiore a 20 cm, soltanto per l'esecuzione di lavori di finitura.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

In base alla normativa vigente relativa ai materiali contenenti amianto, il proprietario di un capannone con la copertura in eternit è tenuto a: (individuare la/e risposta/e corretta/e)

- 1) effettuare un'operazione di bonifica
- 2) mantenere la struttura senza nessun tipo di intervento
- 3) mantenere la struttura senza nessun tipo di intervento, se essa si presenta in perfette condizioni