

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 267 di mercoledì 31 gennaio 2001

Una sequenza di errori e il bar va a fuoco

Durante dei lavori di ristrutturazione, si incendia il contenitore di un prodotto infiammabile e il falegname al lavoro si ustiona tentando di spegnere le fiamme.

Un bar si è incendiato a Firenze a causa di una serie di errori di prevenzione e di comportamento del falegname che vi stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione.

Questa la dinamica: l'artigiano si è accorto che un barattolo contenente della cera altamente infiammabile era in fiamme, ha cercato inutilmente di spegnerlo con le mani e di portarlo all'esterno con il solo risultato di ustionarsi. In breve le fiamme sono diventate incontrollabili e hanno attaccato tutto il locale.

Solo il successivo intervento dei Vigili del fuoco ha potuto fermare l'incendio.

Analizziamo gli errori commessi.

Innanzitutto, quando si utilizzano prodotti infiammabili è necessario prevedere tutte le precauzioni possibili per eliminare ogni possibile fonte d'innesco (ad esempio non si deve fumare o usare fiamme libere).

Inoltre, si devono prevedere gli accorgimenti adeguati per intervenire in caso si verifichi lo stesso un incendio: ad esempio tenere a portata di mano un estintore o una coperta antifiamma.

Infine, è necessario che ogni operatore che utilizza questi prodotti sia adeguatamente informato sui rischi e sul comportamento da seguire sia nel normale lavoro, sia nelle fasi di emergenza.

www.puntosicuro.it